

Parkett-Doppelboden Pflegeanleitung

Normale Pflege des Parketts mit geölter Oberfläche

Die alltägliche Pflege des Doppelbodens mit Naturholzparkett sollte auf folgende Art und Weise erledigt werden:

Staub und leichte Verunreinigungen mit einem feuchten Tuch entfernen. Danach warten, bis der Boden wieder vollständig trocken ist.

Mit einem weichen Tuch kann nun die Politur (z.B. polish von TEKNOPAN) in einem Mischverhältnis von 1:5 bis 1:8 aufgetragen werden. Anschließend wieder warten, bis der Boden getrocknet ist.

Für ein optimales Ergebnis sollte der Boden nun mit einer mit Filzwolle bestückten Poliermaschine nachbehandelt werden.

Diese Pflege muss regelmäßig angewendet werden (bei Bedarf täglich), um der verschleißbedingten Abnutzung des Parketts entgegen zu wirken und die Oberfläche zu erhalten.

ANMERKUNG:

Um ein Ausbleichen des Parketts zu vermeiden, darf nicht zuviel Politur und Wasser auf den Boden aufgetragen werden.

Diese Tätigkeit darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

Besondere Pflege des Parketts mit geölter Oberfläche

Wenn der Parkettboden verschleißbedingt matt und stumpf erscheint, sollte er mit einem Spezialprodukt für Parkettböden behandelt werden. (z.B. PETALO von TEKNOPAN). Dieses wird direkt auf die beschädigten Zonen aufgebracht.

Warten Sie über 10 Minuten, danach sollten Sie nach dem Oberfläche mit einem Bohner mit Filzwolle polieren.

Nach einer solchen Behandlung des Parkettbodens sollte die normale Pflege für mindestens 10-15 Tage ausgesetzt werden.

Diese Tätigkeit darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

Parkett-Doppelboden Pflegeanleitung

Normale Pflege des Parketts mit lackierter Oberfläche

Die alltägliche Pflege des Doppelbodens mit lackiertem Parkettbelag sollte auf die folgende Art und Weise ausgeführt werden:

Staub und leichte Verunreinigungen mit einem feuchten Tuch entfernen. Anschließend den Parkett mit einem Reiniger (z.B. cleaner von TEKNOPAN) in einem Mischverhältnis von 1:5 bis 1:8, je nach Grad der Verschmutzung, reinigen.

Warten Sie, bis der Boden komplett trocken ist.

Mit einem weichen Tuch kann nun die Politur (z.B. polish von TEKNOPAN) in einem Mischverhältnis von 1:5 bis 1:8 feinschichtig aufgetragen werden. Anschließend wieder warten, bis der Boden getrocknet ist.

Für ein optimales Ergebnis sollte der Boden nun mit einer mit Filzwolle bestückten Poliermaschine nachbehandelt werden.

Beachtet werden muss hierbei immer, dass nie zuviel Wasser auf die Oberfläche des Bodens aufgetragen wird.

Diese Pflege muss regelmäßig angewendet werden (bei Bedarf täglich), um der verschleißbedingten Abnutzung des Parketts entgegen zu wirken und die Oberfläche zu erhalten.

Diese Tätigkeit darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

Besondere Pflege des Parketts mit lackierter Oberfläche

Staub und leichte Verunreinigungen mit einem feuchten Lappen entfernen. Anschließend den Parkett mit einem Reiniger (z.B. cleaner von TEKNOPAN) in einem Mischverhältnis von 1:2 bis 1:5, je nach Grad der Verschmutzung, reinigen.

Warten Sie, bis der Boden komplett trocken ist.

Wenn die Oberfläche des Doppelbodens mit lackiertem Naturholz vereinzelt matt oder abgenutzt erscheint, kann mit einem speziellen UV-Lack (z.B. metal von TEKNOPAN) nachbehandelt werden. Am effektivsten bei unverdünnter Anwendung auf die gesamte Fläche des lackierten Parkett-Doppelbodens.

Anmerkung:

Diese Behandlung sollte an stark beanspruchten Parkettböden monatlich wiederholt werden.

Diese Tätigkeit darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.